Produktinformation



Südlub Multidyn 25

Kurzbeschreibung

Südlub Multidyn 25 ist speziell für Anwendungen vorgesehen, bei denen durch eine schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung gewährleistet sein soll, wie zum Beispiel im produzierenden Gewerbe, in der Industrie (z.B. Lebensmittelindustrie - mit NSF K1 Listing) sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik.

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
- nahezu geruchslos (mild)
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt 56°C
- Verdunstungszahl: 100
- elektrische Leitfähigkeit: gering, Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm
- keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF-Registrierung: Freigabe durch NSF International / Nonfood Compounds Registration Program, zum Einsatz als Reiniger und Entfetter für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie außerhalb von Produktionsbereichen (K1)

Für diesen Reiniger liegt vom Hersteller ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

Ein Lösungsmittel zur gewerblichen Verwendung für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung.

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter) 200 Liter 60 Liter 25 Liter 5 Liter

Х

95032 Hof an der Saale Am Güterbahnhof 12

