

## Südlub Bitumen-Faserspachtelmasse

---

Zum Ausbessern von Rissen und Fugen in Betonsilowänden und -böden

### Kurzbeschreibung

Bitumen-Faserspachtelmasse wird gebrauchsfertig geliefert, Verarbeitung mit Spachtel, zu bearbeitende Risse und Fugen von lockeren und brüchigen Betonresten befreien und gründlich reinigen, Risse und Fugen gut füllen und mittels Spachtel glatt ziehen.

### Verarbeitungstemperatur

Ideal +15°C bis +20°C, bei kalter Witterung Bitumen-Faserspachtelmasse vor dem Gebrauch in einem geheizten Raum aufbewahren

### Verbrauch

Bei 1 mm Schichtstärke ca. 1kg/m<sup>2</sup>

### Trocknung

Ca. 24 Stunden bei 23°

### Farbe

Schwarz

### Eigenschaften

- Verschließt Risse und Fugen in Beton dauerhaft
- Lösungsmittel- und faserhaltige, aus polymermodifizierten Bitumen hergestellte Spachtelmasse
- Garantiert ohne Asbestfasern
- Durch den Polymerzusatz entsteht nach der Trocknung eine Kunststoff-Fasermasse, die beste Elastizität und Stabilität garantieren

Erhältlich ist Bitumen-Faserspachtelmasse im 10 Liter Eimer.

---

### Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:  
Schwarzenbach an der Saale  
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251  
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,  
Thomas Hoffmann  
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

**95126 Schwarzenbach an der Saale**  
Industriestr. 4  
Gewerbegebiet Nord  
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0  
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

**08529 Plauen**  
Zum Plom 14  
Gewerbegebiet Neuensalz  
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0  
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

**95032 Hof an der Saale**  
Am Güterbahnhof 12  
Telefon 0 92 81 - 79 10 3  
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30