

Südlub Diesel-Winterzusatz

Additiv

Kurzbeschreibung

Diesel-Winterzusatz verbessert die Fließfähigkeit des Dieseldiesels im Winter. Gleichzeitig werden vorhandene Ablagerungen an den Einspritzaggregaten abgebaut und deren Neubildung verhindert. Die Zündwilligkeit des Dieseldiesels wird erhöht, der Tank und die Kraftstoffleitungen werden vor Korrosion geschützt. Da Kondenswasser gebunden wird, keine Ansammlung im Treibstoffbehälter. Diesel-Winterzusatz ist für Sommer- und Winterdieseldiesels sowie für Heizöl geeignet.

Anwendung:

Die Zugabe von Diesel-Winterzusatz erfolgt vor dem Betanken. Es ist darauf zu achten, dass die Temperatur sowohl des Kraftstoffes als auch die des Diesel-Winterzusatzes nicht unter 0°C liegt.

Mischtabelle

	Anteil Diesel-Winterzusatz:	Anteile Kraftstoff:	Frostschutz bis:
Sommer-Dieseldiesels	1 Liter	1000 Liter	-10°C
	2 Liter	1000 Liter	-18°C
Winter-Dieseldiesels	1 Liter	1000 Liter	-26°C
	2 Liter	1000 Liter	-29°C

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode
Chemische Basis		
Dichte 15°C	g/cm ³	

Diesel-Winterzusatz

Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen
0,807

Erhältlich ist Diesel-Winterzusatz in der 300ml und 1 Liter Flasche.

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
Schwarzenbach an der Saale
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,
Thomas Hoffmann
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
Industriestr. 4
Gewerbegebiet Nord
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
Zum Plom 14
Gewerbegebiet Neuensalz
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
Am Güterbahnhof 12
Telefon 0 92 81 - 79 10 3
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30