Südlub Getriebeöl Fluide III

Universal ATF

Kurzbeschreibung

Südlub Getriebeöl Fluide III kann als Kraftübertragungsmedium in Automatikgetrieben von Pkw, Bussen und Geländefahrzeugen sowie in Drehmomentwandlern, Servolenkungen, in hydraulischen Kupplungen, Hydraulikanlagen (detergierendes Mehrbereichshydrauliköl ISO VG 32) bis zum Getriebeöl für Kraftfahrzeuge entsprechend der Herstellervorschrift sehr vielseitig eingesetzt werden.
Es vereint die Eigenschaften von GM Dexron und Ford Mercon Automatikölen, vereinfacht die Lagerhaltung und beugt Verwechselungen vor.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

Allison C-4
MAN 339 Typ L1/V1/Z1
MAN 339 Typ D/ F
MB 236.1/ 236.6
ZF TE-ML 04D/11A/11B/14A/17C (ZF001746)
GM Dexron II-D/ III-G
Voith H55.6335.XX
Caterpillar TO-2
RBAS TE-ML 09
Volvo 97340/97341
BELAZ

Technische Daten			**Getriebeöl Fluide**
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	III
Dichte bei 15°C	kg/L ASTM	D 4052	0,862
Viskosität bei 40°C	mm²/s ASTM	D 445	36,70
Viskosität bei 100°C	mm²/s ASTM	D 445	7,44
Viskositätsindex (VI)	ASTM	D 2270	172
Flammpunkt COC °C	ASTM	D 92	205
Pourpoint °C	ASTM	D 6892	-56

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
x	x	x	x	

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
Schwarzenbach an der Saale
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann, Thomas Hoffmann
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
Industriestr. 4
Gewerbegebiet Nord
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
Zum Plom 14
Gewerbegebiet Neuensalz
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
Am Güterbahnhof 12
Telefon 0 92 81 - 79 10 3
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

Sigmund Hoffmann
Heizöl
Kraftstoffe
Schmierstoffe
KFZ-Waschanlagen
Tankstellen
www.sigmund-hoffmann.de info@sigmund-hoffmann.de