

Südlub Turbo-Mehrbereichs-Hydrauliköl SAE 10W-30

Hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl für schwer belastete Hydraulikanlagen.

Kurzbeschreibung

Südlub Mehrbereichs-Hydrauliköl SAE 10W-30 ist eine sehr hochwertige, mineralölbasische Druckflüssigkeit, die durch ihre besonders geringe Viskositäts-Temperatur-Abhängigkeit, gutes Luftabscheide- und Demulgiervermögen, geringe Schaumneigung sowie wirksame Korrosions- und Verschleißschutz speziell auf Hydrauliksysteme zugeschnitten sind. Es kann als Universalöl für Hydrauliksysteme in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen zur Rationalisierung des Hydraulikölbedarfes eingesetzt werden und ist für den Einsatz im Ganzjahresbetrieb bestens geeignet. Bei sehr tiefen Temperaturen bietet es die erforderliche niedrige Startviskosität und wird bei hohen Temperaturen oder starker Beanspruchung nicht zu dünnflüssig, wodurch eine hohe Betriebssicherheit und störungsfreie Funktion aller befüllten Hydrauliksysteme garantiert ist. Südlub Turbo Mehrbereichs-Hydrauliköl ist mit allen – auf Mineralölbasis aufgebauten – Hydraulikölen mischbar. Es kann dort eingesetzt werden, wo folgende Qualitäten und Viskositäten gefordert werden: HLP 32 / HLP 46 / HLP 46, HVLP 32 / HVLP 46 / HVLP 68

Für folgende Anwendungen empfohlen:

DIN 51524-3 HVLP; ISO 6743-4 HV; ISO 11158-HV; SAE MS 1004-HV; AIST 126/127; ASTM D6158-HV; Bosch Rexroth RD 90220, RDE 90235; Cincinnati P68/69/70; Eaton E-FDGN-TB002-E; Brochure 03-401-2010 (ersetzt Vickers I-286-S & M-2950-S); Fives P68, P69, P70-HV; GB 11118.1-2011; GM LS-2; JCMAS P041 HK; Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2; SEB 181222; US Steel 127/136; VDMA 24318-HVLP; ZF TE-ML 07H
Schadenskraftstufe DIN ISO 14935-1 A/8,3/90-M:>10

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Testmethode	Südlub Mehrbereichs-Hydrauliköl SAE 10W30
Dichte bei 15°C	kg/m ³	DIN 51757	878
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>210
Viskositätsklasse	-	ISO VG	46
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	46
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,1
Viskositätsindex	-	DIN ISO 2909	145
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen.

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
x	x	x	x	

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
Schwarzenbach an der Saale
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,
Thomas Hoffmann
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
Industriestr. 4
Gewerbegebiet Nord
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
Zum Plom 14
Gewerbegebiet Neuensalz
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
Am Güterbahnhof 12
Telefon 0 92 81 - 79 10 3
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30