

Südlub Sprühöl hell

Kurzbeschreibung

Südlub Sprühöl hell dient zur Konservierung länger lagernder Werkstücke aller Art, wie Maschinenteile, Werkzeuge, Kleineisen- und Blechteile. Das Aufbringen kann durch Tauschen oder Aufpinseln erfolgen. Der anhaftende Ölfilm braucht vor Inbetriebnahme der Teile nicht wieder entfernt werden. Der Ölfilm kann mit Petroleum oder anderen Lösemitteln jederzeit leicht wieder entfernt werden. Mit Südlub Sprühöl hell kann eine Schutzdauer von ca. 4 bis 6 Monaten bei Lagerung im geschlossenen Raum erreicht werden.

- Sprühfähig
- Nicht feuergefährlich
- Glührückstandsfrei
- Bildet homogene Ölschutzfilme
- Wirksamer Korrosionsschutz
- Physiologisch unbedenklich

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Südlub Sprühöl hell
Dichte 15°C	kg/L	DIN EN 51 757	0,850
Flammpunkt COC	°C	DIN EN 22 719	80
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	< -25
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN 51562-2	3,50
Farbe			goldgelb bis bräunlich

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
	x	x	x	x

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
 Schwarzenbach an der Saale
 Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
 Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann,
 Thomas Hoffmann
 Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
 Industriestr. 4
 Gewerbegebiet Nord
 Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
 Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
 Zum Plom 14
 Gewerbegebiet Neuensalz
 Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
 Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
 Am Güterbahnhof 12
 Telefon 0 92 81 - 79 10 3
 Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30