Südlub Cleantec C2 SAE 5W-30

Synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl

Kurzbeschreibung

Südlub Cleantec C2 SAE 5W-30 ist ein synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl, welches sich hervorragend für moderne Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter eignet. Es findet vor allem bei Modellen von PEUGEOT, CITROEN, HONDA und TOYOTA Verwendung, bei denen ACEA C2 Motoröl empfohlen wird. Durch die LOW-SAPS-Formulierung wird die geringste Belastung für den Partikelfilter garantiert. Die fortschrittliche Additivtechnologie ermöglicht längste Ölwechselintervalle, schont die Umwelt und schützt zuverlässig den Motor und Partikelfilter.

ACHTUNG: Südlub Cleantec C2 SAE 5W-30 für den Einsatz in manchen Motoren möglicherweise nicht geeignet. Bitte schlagen Sie im Zweifelsfall im Fahrzeughandbuch nach.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

ACEA A1/B1, A5/B5
ACEA C2
API CF/SN
Fiat 9.55535-S1/S3
Iveco 18-1811 SC1
PSA B71 2290
Renault RN 0700

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Testmethode	Südlub Cleantec C2 SAE 5W-30
Dichte bei 15°C	kg/m³	DIN 51757	848
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	-	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51562/T1	59,4
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51562/T1	10,4
Viskositätsindex	-	DIN ISO 2909	165
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen.

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
		x	x	