Produktinformation



Südlub Megatruck SAE 10W-40

Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation. Entwickelt für den Einsatz in NFZ-Motoren

Kurzbeschreibung

Südlub Megatruck SAE 10W-40 ist ein synthetisches Ultra-High-Performance Dieselmotorenöl (UHPD) für höchste Leistungsanforderungen, speziell für moderne, emissionsarme Nutzfahrzeug-Dieselmotoren (auch SCR) und längste Ölwechselintervalle.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

ACEA E4/E7 API CI-4 MB 228.5 Volvo VDS-3 **MAN M 3377** MAN M 3277 Renault VI RLD-2, RXD MTU Type 3 Mack EO-N/ EO-M Plus Cummins CES 20078 Deutz DQC IV-10 CAT ECF-2 DAF HP 2 Detroit Diesel DDC 93K215 Global DHD-1 ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K

Technische Daten	Südlub Megatruck
------------------	------------------

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	SAE 10W-40
Dichte 15°C	kg/m³	ASTM D 4052	0,859
Viskosität 40°C	mm²/s	ASTM D 445	97,00
Viskosität 100°C	mm²/s	ASTM D 445	14,45
Flammpunkt COC	°C	ASTM D 92	> 220
Pourpoint	°C	ASTM D 6892	- 39

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
X	Х	Χ	Χ	

Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale

