Südlub Multitec SAE 5W-30

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit optimaler Schmiersicherheit

Kurzbeschreibung
Südlub Multitec SAE 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen. Es wurde u.a. für Motoren aus dem Hause Ford entwickelt (Bitte Herstellervorschrift beachten!) Die fortschrittliche Additivtechnologie ermöglicht längste Ölwechselintervalle.

Für folgende Anwendungen empfohlen:
ACEA A5/B5, A1/B1
API SL/CF
Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
Renault RN 0700
Jaguar Land Rover
STJLR.03.5003
Fiat 9.55535 G1
Iveco 18-1811S1

Technische Daten			**Südlub Multitec**
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	SAE 5W-30
Dichte 15°C	kg/m³	ASTM D 4052	0,848
Viskosität 40°C	mm²/s	ASTM D 445	52,80
Viskosität 100°C	mm²/s	ASTM D 445	9,72
Viskoseindex (VI)		ASTM D 2270	172
Flammpunkt COC	°C	ASTM D 92	> 230
Pourpoint	°C	ASTM D 6892	- 40

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
x	x	x	x	x

Sigmund Hoffmann GmbH & Co. KG Mineralvertrieb

Sitz der Gesellschaft:
Schwarzenbach an der Saale
Handelsregister Hof HRB-Nr. 2251
Geschäftsführer: Sigmund Hoffmann, Thomas Hoffmann
Steuer-Nr. 223 / 163 / 03203

95126 Schwarzenbach an der Saale
Industriestr. 4
Gewerbegebiet Nord
Telefon 0 92 84 - 95 04 - 0
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

08529 Plauen
Zum Plom 14
Gewerbegebiet Neuensalz
Telefon 0 37 41 - 41 74 - 0
Telefax 0 37 41 - 41 75 - 11

95032 Hof an der Saale
Am Güterbahnhof 12
Telefon 0 92 81 - 79 10 3
Telefax 0 92 84 - 95 04 - 30

Sigmund Hoffmann
Heizöl
Kraftstoffe
Schmierstoffe
KFZ-Waschanlagen
Tankstellen
www.sigmund-hoffmann.de info@sigmund-hoffmann.de