Produktinformation



Südlub Transtrac UTTO

UTTO = Universal Tractor Transmission Oil

Kurzbeschreibung

Südlub Transtac UTTO ist ein Universal-Traktor-Transmissionsöl (UTTO) zur Schmierung kombinierter Hydraulik-Getriebe-Naßbremsensysteme von Traktoren, landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen. Südlub Transtrac UTTO eignet sich entsprechend der Herstellervorschriften hervorragend für viele gängige Traktorentypen. Dieses Produkt wird in Modellen der Firmen JOHN DEERE, STEYR Compact/Profi, CASE, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY-FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, MC CORMICK empfohlen. Die beste Leistung erhalten Sie mit dem reinen Produkt. Vermischungen mit anderen UTTOs oder STOUs sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Viskositätslage SAE 10W-30 bzw. SAE 75W-80 und ISO VG 68.

Für folgende Anwendungen empfohlen:

API GL-4, Allison C-4,
Case New Holland CNH MAT3525, MAT3509, MAT3505
Case MS1210 / MS1207
Caterpillar TO-2
Ford ESN-M2C134-D, M2C86-B/C
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00/201.00
John Deere JDM J20C/D
Kubota UDT
Landini MACROS/C
Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135, NH 410 B
Volvo VCE WB 101 (97303)
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 021F (ZF001537)
Valtra G2-08

Technische Daten			Transtrac UTTO
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,885
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	57,10
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	9,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	147
Flammpunkt COC °C		DIN ISO 2592	220
Pourpoint °C		DIN ISO 3016	-39
•			

Erhältliche Gebinde:

Lose (ab 400 Liter)	208 Liter	60 Liter	20 Liter	5 Liter
X	Χ	Χ	Χ	

