



## Produktdatenblatt RPELLETS

Unsere Sackware ist nach der höchsten Güteklasse ENplus A1 zertifiziert. Nur durch diese Güteklasse wird der störungsfreie Abbrand in der Heizung gewährleistet. Mindere Qualitäten können die Zufuhr blockieren oder zu Verschlackung führen.

Im Sack befinden sich 15 kg RPELLETS. Die Ware wird standardmäßig auf einer Einwegpalette im Europalettenmaß gepackt und ist mehrfach mit Folie umwickelt.

<b>Gewicht pro Verpackungseinheit</b>	15 kg
<b>Pakete / Palette</b>	60 Stück / 66 Stück / 70 Stück (je nach Region)
<b>Grundfläche(Palette)</b>	120 cm x 80 cm
<b>Höhe(Palette)</b>	160 cm
<b>Durchmesser</b>	6 mm
<b>Länge</b>	$3,15 \geq L \leq 40$
<b>Schüttdichte</b>	$\geq 600 \text{ kg/m}^3$
<b>Heizwert</b>	$16,5 \geq Q \geq 19 \text{ MJ/kg}$
<b>Wassergehalt</b>	$\leq 10 \text{ Ma.-%}$
<b>Feinanteil</b>	$\leq 1 \text{ Ma.-%}$
<b>Mechanische Festigkeit</b>	$\geq 97,5 \text{ Ma.-%}$
<b>Aschegehalt</b>	$\leq 0,7 \text{ Ma.-%}$
<b>Ascheerweichungstemperatur</b>	$\geq 1.200 \text{ °C}$

