



Heizöl



Diesel



Benzin



Holz



Kohlen

GERSPACH
Wärme & Energie

Gerspach AG

Hochbergerstrasse 50

4019 Basel

061 638 20 00

info@gerspach.ch

gerspach.ch

LIEFERSPEZIFIKATION

DIESELTREIBSTOFF VON GERSPACH

Dieser schwefelfreie Diesel von GERSPACH entspricht der Europäischen Norm SN EN 590. Er kann ohne Einschränkungen in sämtlichen Diesel-Aggregaten, Baumaschinen und Fahrzeugen mit oder ohne Partikelfilter oder Entstickungskatalysatoren (DeNOx) verwendet werden. Die hohen Anforderungen bezüglich Sauberkeit, Zündwilligkeit, Kälteverhalten werden erfüllt.

Qualitätsmerkmal	Einheit	Diesel EN 590 Klasse D Sommerdiesel	Diesel EN 590 Klasse 0 Winterdiesel
Dichte bei 15° C ab April bis Oktober ab Oktober bis April	kg/m ³	820.0 - 845.0 nicht erhältlich	820.0 - 845.0 800.0 - 845.0
Trübungspunkt (Cloudpoint)	° C	+2	-10
Filtrierbarkeitsgrenze CFPP	° C	-10	-20
Flammpunkt	° C	> 55	> 55
Cetanzahl	min.	49	51
Viskosität	mm ² /s	2.00 - 4.50	1.50 - 4.00
Schwefelgehalt	max. mg/kg	10	10
Koksrückstand	max. % (m/m)	0.30	0.30
Anteil Biodiesel (FAME Fettsäure-Methylester gemäss EN 14214)	%	0.0	0.0

Hinweise

Beim Umgang mit Brenn- und Treibstoffen sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die geltenden Vorschriften und Empfehlungen für richtige Lagerung, Umschlag, Transport und Entsorgung sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.