



Heizöl



Diesel



Benzin



Holz



Kohlen

GERSPACH
Wärme & Energie

Gerspach AG

Hochbergerstrasse 50

4019 Basel

061 638 20 00

info@gerspach.ch

gerspach.ch

LIEFERSPEZIFIKATION

OEKO-HEIZÖL SCHWEFELARM

Unter der Bezeichnung OEKO-Heizöl schwefelarm nach Norm SN 181160-2 ist der Schwefelgehalt auf max. 50mg/kg und der Stickstoffgehalt auf max. 100mg/kg zu garantieren.

Mit dem OEKO-Heizöl von GERSPACH wird eine nahezu rückstandsfreie Verbrennung erzielt. Das sorgt für eine bessere Energieausnutzung und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage. Diese Qualität eignet sich für sämtliche Heizungs-Anlagen, unabhängig von Alter oder Grösse. Die Anforderungen an die Luftreinhalteverordnung (LRV) werden erfüllt.

Qualitätsmerkmal	Einheit	min.	max.
Schwefel	mg/kg		50
Stickstoff	mg/kg		100
Cloudpoint	°C		3
Filterierbarkeitsgrenze CFPP (CP <= 1°C)	°C		-12
Flammpunkt	°C	55	
Brennwert Hs	MJ/kg	45,4	
Wassergehalt	mg/kg		200
Viscosität bei 40°C	mm ² /s		4
Koksrückstand	%		0,05
Gesamtverschmutzung	mg/kg		24

Hinweise

Beim Umgang mit Brenn- und Treibstoffen sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die geltenden Vorschriften und Empfehlungen für richtige Lagerung, Umschlag, Transport und Entsorgung sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.